



**PICODATA**

**Документация продукта**

**ООО «Пикодата»**

ОГРН 1197746412874

ИНН/КПП 9729286114 /771701001

**PICODATA**

**Инструкция по установке**

# Содержание

<b>Предварительные действия</b>	<b>2</b>
<b>Установка</b>	<b>2</b>
<b>Проверка работоспособности</b>	<b>3</b>

## Предварительные действия

Перед установкой и запуском ПО убедитесь, что ваша система удовлетворяет следующим требованиям:

- Архитектура: x86\_64
- Операционная система: GNU/Linux
- Версия библиотеки glibc > 2.34

Для работы ПО Picodata также требуется наличие в системе установленной СУБД Tarantool <https://www.tarantool.io/download/>.

Рекомендуется использовать версию 2.8.

## Установка

Загрузите архив с программным обеспечением Picodata для нужной архитектуры и операционной системы по адресу <https://picodata.io/product/>.

Распакуйте архив командой

```
sudo tar -f picodata-0.1.0-linux-x86_64.tar.gz -C /usr/local/bin -xz
```

Если команда `picodata` не запускается, убедитесь, что директория `/usr/local/bin` присутствует в конфигурации окружения `PATH`. При необходимости добавьте её, выполнив команду

```
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"
```

При желании, для распаковки можно использовать любую другую директорию из PATH.

## Проверка работоспособности

Запустите в командной строке команду `picodata --help`. Если установка прошла успешно, вы должны увидеть версию и краткую справку по аргументам командной строки:

```
$ picodata --help
picodata 0.1.0
```

USAGE:

```
picodata [SUBCOMMAND]
```

FLAGS:

```
-h, --help          Prints help information
-V, --version       Prints version information
```

SUBCOMMANDS:

```
help  Prints this message or the help of the given subcommand(s)
run   run the picodata instance
```